

SPÉCIFICATIONS	BIPRO600RBI	BIPRO500RB	BIPT750RBI	BIP500	BIPF600	BIPF450	BIU405RB	BIM730RBI	BIM605RBI	BIM485RB
Couvercle équilibré LIFT EASE™	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S
Jauge de température ACCU-PROBE™	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Surface de cuisson totale (po²)*	922	760	1160	760	1100	890	570	1025	850	675
Allumeur électronique	S	S	S	S°	S	S	S	-	-	-
Système d'allumage JETFIRE™	-	S	-	S	-	-	-	S	S	S
Brûleurs de cuve infrarouges en céramique	1	-	2	-	2	1	-	1	1	-
Brûleurs de cuve en acier inoxydable	4	4	3	4	2	2	3	4	3	3
Brûleur arrière infrarouge	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Grilles de cuisson en tiges vaguées d'acier inoxydable	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Grilles de cuisson en tiges vaguées d'acier inoxydable de 3/8"	S	S	S	-	S	S	-	-	-	-
Grilles de cuisson réversibles en fonte émaillée	-	-	-	S	-	-	S	-	-	-
Boutons de commande rétroéclairés i-GLOW™	-	S	-	-	-	-	-	S	S	S
Boutons de commande EASY SET™	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Plateau d'égouttement amovible	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Grille de réchaud	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Garantie à Vie Limitée de Napoléon	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S

DIMENSIONS D'OUVREURE	BIPRO600RBI	BIPRO500RB	BIPT750RBI	BIP500	BIPF600	BIPF450	BIU405RB	BIM730RBI	BIM605RBI	BIM485RB
Largeur (po)	37 3/4"	30 3/4"	49 3/4"	30 3/4"	55 3/4"	46 3/4"	27 1/2"	43 1/4"	36 1/2"	29 3/4"
Hauteur (po)	8 7/8"	8 7/8"	9 5/8"	8 7/8"	8 7/8"	8 7/8"	12"	7 1/2"	7 1/2"	7 1/2"
Profondeur (po)	20 5/8"	20 5/8"	20 5/8"	20 5/8"	20 5/8"	20 5/8"	16 3/4"	21 3/8"	21 3/8"	21 3/8"

PORTES ET ACCESSOIRES	Numéro de pièce	Largeur	Hauteur	Profondeur	COMPOSANTS MODULAIRES OASIS™	Numéro de pièce	Largeur	Hauteur	Profondeur
Porte verticale en acier inoxydable	N370-0071	13 1/4"	18 1/4"	-	Cabinet pour grill - série 300	IM-UGC300	24"	35"	24"
Porte horizontale en acier inoxydable	N370-0072	18 1/4"	13 1/4"	-	Cabinet pour grill - série 500	IM-UGC500	34 3/4"	35"	24"
Porte cambrée en acier inoxydable	N370-0356SS	22 1/2"	19 3/4"	-	Cabinet pour grill - série 600	IM-UGC600	42"	35"	24"
Porte cambrée en acier inoxydable	N370-0357SS	27"	19 3/4"	-	Cabinet pour grill - série 750	IM-UGC750	53 3/4"	35"	24"
Portes cambrées en acier inoxydable	N370-0358SS	35 1/4"	19"	-	Cabinet pour grill - série 485	IM-UGC485	34 3/4"	35"	24"
Porte et poignée de luxe en acier inoxydable	N370-0361	17"	23 1/4"	-	Cabinet pour grill - série 605	IM-UGC605	40 1/2"	35"	24"
Portes affleurantes en acier inoxydable	N370-0502	28 1/4"	20 1/4"	-	Cabinet pour grill - série 730	IM-UGC730	47 1/4"	35"	24"
Portes affleurantes en acier inoxydable	N370-0503	37 3/4"	20 1/4"	-	Cabinet pour réservoir de propane – porte universelle	IM-UTC	24"	35"	24"
Tiroir simple et poignée de luxe en acier inoxydable	N370-0359	17 1/4"	6 3/4"	23"	Cabinet avec porte universel	IM-UDC	24"	35"	24"
Tiroir triple et poignées de luxe en acier inoxydable	N370-0360	17 1/4"	22 3/4"	23"	Cabinet avec réfrigérateur	IM-FDC	24"	35"	24"
Brûleur infrarouge SIZZLE ZONE™ avec couvercle équilibré	BISZ300	20 1/8"	9 5/8"	20 5/8"	Cabinet à trois tiroirs	IM-3DC	24"	35"	24"
Brûleur infrarouge SIZZLE ZONE™ avec couvercle plat	BISZ300FT	20 1/8"	9 5/8"	20 5/8"	Cabinet à deux tiroirs	IM-2DC	24"	35"	24"
Brûleur latéral double	BISB200	20 1/8"	8 7/8"	20 5/8"	Tiroir à déchets et porte-essuie-tout	IM-WDC	24"	35"	24"
Brûleur latéral	N370-0504/05	18"	15"	4 1/2"	Panneau d'extrémité	IM-CEP	2"	31"	24"
Doubleur isolante pour dégagement zéro (2) 37"	BIZC600	44 1/8"	22 15/16"	11 1/8"	Pièces de transition - 45 degrés	IM-45T	18 3/8"	35"	-
					Espaceur mural	IM-WSF	1 1/2"	35"	4"
					Support pour bac à glace	IM-IBA	19 1/8"	1 3/16"	16"

S = Standard O = Optionnel ° Brûleur arrière et latéral * L'ouverture du couvercle nécessite un dégagement minimal de 2" derrière l'appareil, à l'exception de la série Ultra Chef. La série Ultra Chef nécessite un dégagement de 3". Référez-vous au manuel d'instructions de chaque modèle. - Les dimensions sont sujettes à changement. Référez-vous au manuel pour les dimensions exactes.